

T_{11A}型四层 500m 长钢轨车组主要性能参数及尺寸表

车型	车位号	车种	设计序号	自重 t	载重 t	总重 t	数量 辆	卧铺 定员	车体结构	车辆长度 mm	车辆定距 mm	车辆 最大 宽×高	车钩高 m	铁地板面高 m
T11A-1	1	宿营车	SYH17	28	5		1	12	钢木结构	13438	8700	3142*4372	870	
T11A-2	2	发电车	SYH24	39	6		1	4	钢木结构	17938	12000	3262*4552	870	
T11A-3	3	安全车1	SYH6A	28	21		1		全钢结构	13938	9000	3160*3915	880	1100
T11A-4	4-19 24-38	运轨车	SYH7A	7	47.35		31 13 20		全钢结构 木地板	13938	9000	3210*2781	880	1100
T11A-5	20	锁定车1	SYH8A	27.5	47.35		1		同上	13938	9000	3210*2665	880	1100
T11A-9	21	锁定车2	SYH9A	28.5	47.35		1		同上	13938	9000	3210*2665	880	1100
T11A-10	22	锁定车3	SYH10A	29	47.35		1		同上	13938	9000	3210*3165	880	1100
T11A-11	23	锁定车4	SYH11A	29	47.35		1		同上	13938	9000	3210*3570	880	1100
T11A-12	39	安全车2	SYH21	26	27.2		1		同上	13938	9000	3160*3096	880	1100
T11A-6	40	作业首车	SYH22	33.5	1		1		全钢结构	13938	9000	3160*4170		1100
T11A-7	41	作业中车 1	SYH23	40.5	1		1		全钢结构	13938	9000	3160*4250	870	1100
T11A-13	42	作业中车 2	SYH14A	26.5	4		1		全钢结构	13938	9000	3100*1895	870	1100
T11A-8	43	作业尾车	SYH15	39	4		1	2	钢木结构	16938	11500	3410*4327 天线4510	870	1100
T11A	车组 组成	500m车组	SYH5A	1211 .5	1698+ 32	2941. 5	43	18	----	605830		3260*4552		



T_{11A} 型四层 500m 长钢轨车组主要性能参数及尺寸表

续上表

车型	底架结构					转向架		制动		用途
	长×宽 mm	中梁 mm	侧梁 mm	大横梁 mm	纵横梁 mm	型号	轴距 mm	制动阀	三通阀	
T11A-1	12500×3100	 310×186×125	[140×60×8	[140×60×8	[140×60×8	转9A	1600	203×305D	K1	住宿 生活
T11A-2	17000×3100	 310×186×125	[180×70×9	[180×70×9	[140×60×8	转8A滚	1750	356×254	GK	供电生活
T11A-3	13000×2980	1560×166×125	1560×166×125	钢板组焊	[120×53×5.5	转8A滚	1750	356×254	GK	安全防护
T11A-4	13000×2980	1560×166×125	1560×166×125	钢板组焊	[120×53×5.5	转8A滚	1750	356×254	GK	装载长钢轨
T11A-5	13000×2980	1560×166×125	1560×166×125	钢板组焊	[120×53×5.5	转8A滚	1750	356×254	GK	装载及锁定长钢轨
T11A-9	13000×2980	1560×166×125	1560×166×125	钢板组焊	[120×53×5.5	转8A滚	1750	356×254	GK	装载及锁定长钢轨
T11A-10	13000×2980	1560×166×125	1560×166×125	钢板组焊	[120×53×5.5	转8A滚	1750	356×254	GK	装载及锁定长钢轨
T11A-11	13000×2980	1560×166×125	1560×166×125	钢板组焊	[120×53×5.5	转8A滚	1750	356×254	GK	装载及锁定长钢轨
T11A-12	13000×2980	1560×166×125	1560×166×125	钢板组焊	[120×53×5.5	转8A滚	1750	356×254	GK	安全防护 载轨
T11A-6	13000×2980	1560×166×125	1560×166×125	钢板组焊	[120×53×5.5	转8A滚	1750	356×254	GK	调高拨轨
T11A-7	13000×2980	1560×166×125	1560×166×125	钢板组焊	[120×53×5.5	转8A滚	1750	356×254	GK	拉轨及辗送长钢轨
T11A-13	13000×2980	1560×166×125	1560×166×125	钢板组焊	[120×53×5.5	转8A滚	1750	356×254	GK	引导及过渡
T11A-8	16000×3100	 310×186×125	[180×70×9	[180×70×9	[140×60×8	转8A滚	1750	356×254	GK	控制卸轨位置、收轨